

カラー指定

パイピング

ご希望の色をご記入ください

周囲パイピング色 全12色

1

レッド

PANTONE 186C

2

ロイヤルブルー

PANTONE 294C

3

スカイブルー

PANTONE 291C

4

オレンジ

PANTONE 1575C

5

イエロー

PANTONE 100C

6

ピンク

PANTONE 210C

7

グレー

PANTONE 431C

8

ブラック

PANTONE 419C

9

クリーム

PANTONE 601C

10

グリーン

PANTONE 354C

11

ブラウン

PANTONE 469C

12

エンジ

PANTONE 1955C

ファスナー

ご希望の色をご記入ください

ファスナー色 全2色

黒

白

プリントデザイン 

印刷範囲

表

ファスナー位置

マジックテープ位置

▼下の点線枠の中にデザインデータを配置してください▼

切れてはいけないキャラクターやロゴは赤色の点線内に配置してください。

裏

マジックテープ位置

▼下の点線枠の中にデザインデータを配置してください▼

切れてはいけないキャラクターやロゴは赤色の点線内に配置してください。

ご入稿前に以下の項目をご確認ください

カラーモードは「CMYKカラー」

ドキュメント設定(D)... Alt+Ctrl+P

ドキュメントのカラーモード(M) CMYK カラー(C) RGB カラー(R)

ファイル情報(I)... Alt+Shift+Ctrl+I

インクジェットプリントのため、厳密なカラーの指定は不可。

フォントのアウトライン化

ABC

○アウトライン済

ABC

×アウトライン前

配置画像の埋め込み

😊

○埋め込み済

😊

×埋め込み前

線の太さと隙間の間隔

×

○

0.05mm

0.1mm

0.2mm

0.3mm

0.4mm

×

○

0.05mm

0.1mm

0.2mm

0.3mm

0.4mm

あ Aa ©

左図のような、濃色にヌキ(薄い色)で文字や線を表現する場合は潰れやすいため、太さ1.5pt以上を推奨しています。