

カラー指定

正面

後面

ファスナー

ファスナー色 全2色

黒

白

ご希望の色をご記入ください

プリントデザイン

- 切れてはいけないキャラクターやロゴの配置範囲
- 仕上がり線
- 塗り足し線

【正面】

【後面】

テープ想定位置

(この辺りにテープが付きます。  
隠れてはいけないデザインは、  
この辺りを避けて配置してください。)

【底面】

【後面】

マチ色：1Cもしくは総柄

↓1Cの場合は、下枠にご希望色を入れてください

C： M： Y： K：

総柄の場合は、**総柄用テンプレート**をご使用ください

※別ファイル

ご入稿前に以下の項目をご確認ください

カラーモードは「CMYKカラー」

ドキュメント設定(D)...

Alt+Ctrl+P

ドキュメントのカラーモード(M)

Alt+Shift+Ctrl+I

ファイル情報(I)...

CMYK カラー-(C)

RGB カラー-(R)

インクジェットプリントのため、厳密なカラーの指定は不可。

フォントのアウトライン化

ABC

○アウトライン済

ABC

×アウトライン前

配置画像の埋め込み

😊

○埋め込み済

😊

×埋め込み前

線の太さと隙間の間隔

×

○

0.05mm

0.1mm

0.2mm

0.3mm

0.4mm

×

○

0.05mm

0.1mm

0.2mm

0.3mm

0.4mm

あ

Aa

☺

左図のような、濃色にヌキ(薄い色)で文字や線を表現する場合は潰れやすいため、太さ1.5pt以上を推奨しています。